

# Hikvision DS-2CD2546G3-IZS2UY(2.8/4mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244970



Netzwerk Varifokal Dome, 4MP, 2,8/4mm, Weißlicht, Infrarot, Mic, Anti-Korrosion, IP67, weiß

## Hauptmerkmale

1/3" Progressive Scan CMOS

2688 × 1520, 4 MP

2,8/4 mm in einer Linse, Punkt-Varifokus

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter Technologie

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR

Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning

Wasser- und staubgeschützt (IP67), vandalismussicher (IK08)

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Aluminium, Kunststoff
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	8 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

# Hikvision DS-2CD2546G3-IZS2UY(2.8/4mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,CB,RoHS,WEEE,REACH
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0.001 Lux (Farbe),0 Lux mit IR
System	Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688 × 1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounderstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeringänge	1
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	2.8 mm: 99.3°,4 mm: 80.0°
Bildwinkel vertikal	2.8 mm: 54.8°,4 mm: 44.1°
Brennweite	2.8 mm - 4 mm
MOD (Minimum Object Distance)	1,3 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311332096
Serie	Pro-Serie (EasyIP)

## Hikvision DS-2CD2546G3-IZS2UY(2.8/4mm)(O-STD)

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

