

Hikvision DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244974



Netzwerk Varifokal Turret, 4MP, 2,8-12mm, Weißlicht, Infrarot, ColorVu, Mic, Anti-Korrosion, IP67, weiß

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

2688 × 1520, 4 MP

Varifokal, 2,8 - 12mm

24/7 Farben dank DarkFighter 2.0 Technologie

Weißlicht und IR Beleuchtung

Eingebautes Dual-Mikrofon-Array

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 130 dB WDR

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung

IP67

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Anti-Korrosion, Domekamera
Leistungsaufnahme	20 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Hikvision DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,RoHS,WEEE,NEMA 4X
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,0005 Lux @ F1.2,AGC ON,0 Lux mit Licht
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688×1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	2
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	41,8° - 114,6°
Bildwinkel vertikal	23,6° - 59,3°
Brennweite	2.8 lu2013 12 mm
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311332116
Serie	Pro Series

Hikvision DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222368	Hikvision DS-1271ZJ-140	Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes
222305	Hikvision DS-1273ZJ-140	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras
222266	Hikvision DS-1618ZJ	Wandhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision PTZ Domes
222268	Hikvision DS-1661ZJ	Hängemontage Halterung
222282	Hikvision DS-1663ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x57mm, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

