

Hikvision DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL(2.8-12)O-STDBLK

Artikelnummer: 244975



Netzwerk Varifokal Turret, 4MP, 2,8-12mm, Weißlicht, Infrarot, ColorVu, Mic, Anti-Korrosion, IP67, schwarz

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

2688 × 1520, 4 MP

Varifokal, 2,8 - 12mm

24/7 Farben dank DarkFighter 2.0 Technologie

Weißlicht und IR Beleuchtung

Eingebautes Dual-Mikrofon-Array

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 130 dB WDR

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung

IP67

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Anti-Korrosion, Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 20 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

Hikvision DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL(2.8-12)O-STDBLK

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Zertifizierungen | CE,RoHS,WEEE,NEMA 4X |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0.0005 Lux (F1.2,AGC ON),0 Lux mit Licht |
| System | 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2688×1520 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarমেingänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Netzwerk | |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 41,8° - 114,6° |
| Bildwinkel vertikal | 23,6° - 59,3° |
| Brennweite | 2.8\~20\~1312 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1 m |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 311332549 |

Hikvision DS-2CD2H47G3-LIZS2UY/SL(2.8-12)O-STDBLK

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-------|------------|
| Serie | Pro Series |
|-------|------------|

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------------|---|
| 222368 | Hikvision DS-1271ZJ-140 | Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes |
| 222305 | Hikvision DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |
| 224454 | Hikvision DS-1475ZJ-Y | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 224455 | Hikvision DS-1476ZJ-Y | Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras |
| 222266 | Hikvision DS-1618ZJ | Wandhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision PTZ Domes |
| 222268 | Hikvision DS-1661ZJ | Hängemontage Halterung |
| 222282 | Hikvision DS-1663ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x57mm, für Hikvision Domes |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

