

DS-2CD2H87G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244978



Netzwerk Varifokal Turret, 8MP, 2,8-12mm, Weißlicht, Infrarot, ColorVu, Mic, Anti-Korrosion, IP67, weiß

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS	Eingebautes Dual-Mikrofon-Array
3840 × 2160, 8 MP	Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 130 dB W
Varifokal, 2,7 - 13,5mm	HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung
24/7 Farben dank DarkFighter 2.0 Technologie	IP67
Weißlicht und IR Beleuchtung	

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Leistungsaufnahme	20 W
Montageart	Deckeneinbau, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C bis +60°C

DS-2CD2H87G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840 x 2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	41,2° - 112,3°
Bildwinkel vertikal	23,1° - 58,1°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311331924

DS-2CD2H87G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

