

# Hikvision DS-2CD6944G1-IHSUY(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244982



Netzwerk PanoVu Dome,4x 4MP, 16MP, 180°, 2,8mm, IR, Remote PT, IP67

## Hauptmerkmale

Hohe Auflösung mit 16 MP	Integrierte Heizung, bei extrem niedrigen Temperaturen bis zu -40°C
180°-übergreifendes Bild: Das angezeigte Bild umfasst den gesamten Bereich des Kamerasensors (180°)	Wasser- und stoßgeschützt (IP67) und vandalensicher (IK10)
Ferngesteuerte motorisierte Schwenk- und Neigefunktion für 360°-Überwachung	Die Dark-White-Technologie erfasst auch in schwach beleuchteten Umgebungen

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, LED
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Aluminium, Kunststoff
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	26,4 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

# Hikvision DS-2CD6944G1-IHSUY(2.8mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Zertifizierungen	CE,CB,RCM,IC,KC,BIS,LOA,RoHS,WEEE,Reach,NE MA 4X
<b>Kamera</b>	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	16 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.002 Lux,S/W: 0.0005 Lux
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	4800 × 2688
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	340 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	2
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Steuer-Schnittstellen	RS-485
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	Einzelobjektiv: 111.1°,Panorama: 185°
Bildwinkel vertikal	Einzelobjektiv: 57.6°,Panorama: 110°
Brennweite	2.8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311329919
Serie	Panoramic Series

## Hikvision DS-2CD6944G1-IHSUY(2.8mm)(O-STD)

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

