

Hikvision DS-2CD6984G1-IHSUY(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244983



Netzwerk PanoVu Dome, 4x 8MP, 32MP, 180°, 2,8mm, IR, Remote PT, IP67

Hauptmerkmale

Hohe Auflösung mit 32 MP

Integrierte Heizung, bei extrem niedrigen Temperaturen bis zu

180°-übergreifendes Bild: Das angezeigte Bild umfasst den gesamten und stark geschützten (IK08) Radiorandabschusssicher (IK08)

Ferngesteuerte motorisierte Schwenk- und Neigefunktion für Die Drei-Fünf-Weit-Technologie erfasst auch in schwach beleuchteten

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, LED
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Aluminium, Kunststoff
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	26,4 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

Hikvision DS-2CD6984G1-IHSUY(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3bt Type 4
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Zertifizierungen	CE, RCM, IC, KC, CB, BIS, LOA, RoHS, WEEE, Reach
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	32 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.002 Lux, S/W: 0.0005 Lux
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	8160 × 3616
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	340 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeringänge	2
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	185° (Panorama), 108.8° (Einzellinse)
Bildwinkel vertikal	100° (Panorama), 56.4° (Einzellinse)
Brennweite	2.8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311329918
Serie	Panoramic Series

Hikvision DS-2CD6984G1-IHSUY(2.8mm)(O-STD)

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225319	Hikvision DS-1602ZJ	Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ
222390	Hikvision DS-1619ZJ	Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222352	Hikvision DS-1660ZJ	Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes
222268	Hikvision DS-1661ZJ	Hängemontage Halterung

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

