

Hikvision DS-2CD6984G1-IHSUY/NFC(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244984



Netzwerk PanoVu Dome, 4x 8MP, 32MP, 180°, 2,8mm, IR, Remote PT, IP67

Hauptmerkmale

Hohe Auflösung mit 32 MP

180°-übergreifendes Bild: Das angezeigte Bild umfasst den gesamten Kamerabereich (180° Panoramablick)

Ferngesteuerte motorisierte Schwenk- und Neigefunktion für Deep Dark Night Technology erfasst auch in schwach beleuchteten Umgebungen

Integrierte Heizung, bei extrem niedrigen Temperaturen bis zu -40°C

Wasser- und staubgeschützt (IP67) Panoramablick

Die Dark Night Technology erfasst auch in schwach beleuchteten Umgebungen

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, ADPCM, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, LED
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Aluminium, Kunststoff
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	26,4 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

Hikvision DS-2CD6984G1-IHSUY/NFC(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Zertifizierungen	CE,RCM,IC,KC,CB,BIS,LOA,RoHS,WEEE,Reach
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	32 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.002 Lux,S/W: 0.0005 Lux
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	8160×3616
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	340 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	2
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	Einzelobjektiv: 108.8°,Panorama: 185°
Bildwinkel vertikal	Einzelobjektiv: 56.4°,Panorama: 100°
Brennweite	2.8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311329917
Serie	Panoramic Series

Hikvision DS-2CD6984G1-IHSUY/NFC(2.8mm)(O-STD)

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225319	Hikvision DS-1602ZJ	Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ
222433	Hikvision DS-1602ZJ-P	Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, grau, Aluminium, für Hikvision PTZ
222437	Hikvision DS-1604ZJ-BOX	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes
222352	Hikvision DS-1660ZJ	Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes
222413	Hikvision DS-1661ZJ-P	Halterung, Decke, Aluminium, grau, 116,5x200mm, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

