

Hikvision DS-2DF8A842IXG1-EL(O-STD)

Artikelnummer: 244986



Netzwerk PTZ Kamera, 8MP, 42x optischer Zoom, 6-252mm Brennweite, DarkFighter 2.0, IR, IP67

Hauptmerkmale

1/1,8" Progressive-Scan-CMOS

3840 × 2160, 8MP

42-facher optischer Zoom, 16-facher Digitalzoom

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0 Technologie

140 dB WDR, 3D-DNR

Unterstützung der Videokomprimierung H.265+/H.265

Bis zu 500 m Laserreichweite. Intelligentes Zusätzlich

Unterstützt die Gesichtserkennung, Erfassen, Bewerten und Au-

dert Fahrzeuge im Straßenverkehr

Intelligente Schwenk-Neige-Korrektur

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Grau
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	60 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

Hikvision DS-2DF8A842IXG1-EL(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	HiPoE
Schutzart	IP67
Stromversorgung	36VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C bis +70°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Zertifizierungen	CE, RCM, IC, KC, CB, BIS, LOA, RoHS, WEEE, Reach
Zoomfaktor (optisch)	42
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0005 Lux, S/W: 0.0001 Lux
System	Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840 × 2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	210 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	280 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmergänge	7
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Videoausgänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC, BNC, PAL
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, UDP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	56.6° bis 1.7°
Bildwinkel vertikal	33.7° bis 0.9°
Brennweite	6.0 mm bis 252 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert), Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Video	

Hikvision DS-2DF8A842IXG1-EL(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate max.	120 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327002081

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
243264	Hikvision DS-1276ZJ-P-Y(O-STD)	Halterung, Eckmontage für Hikvision Domes, Edelstahl, Anti-Korrosion, grau
222435	Hikvision DS-1673ZJ-P	Masthalterung, Stahl, 67-127mm, für Hikvision DS-1661ZJ-P, DS-1663ZJ-P
243266	Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD)	Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Durchmesser 67-127mm

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

