

## DS-2DF8C848I5XG1-ELW(O-STD)

Artikelnummer: 244988



Netzwerk PTZ Kamera, 8MP, 48x optischer Zoom, 6-288mm Brennweite, DarkFighter 2.0, Laserlicht, IP67

### Hauptmerkmale

1/1,2" Progressive-Scan-CMOS	Unterstützung der Videokomprimierung H.265+/H.265
3840 × 2160, 8MP	Bis zu 500 m Laserreichweite. Intelligentes Zusatzlicht
48-facher optischer Zoom, 16-facher Digitalzoom	Unterstützt die Gesichtserkennung, Erfassen, Bewerten und Ar
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältniss	sen da <b>ldkitBasikiFiziglollierEnkleTieolnigoloog</b> ieFahrzeugen im Straßenverkeh
140 dB WDR, 3D-DNR	Intelligente Schwenk-Neige-Korrektur

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Grau
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	60 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt Type 3

# DS-2DF8C848I5XG1-ELW(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung         36VDC           Temperaturbereich (Betrieb)         40 °C bis +70 °C           Wide Dynamic Range (WDR)         WDR 140dB           Zertifizierungen         CE.CB,RCM,KC,BIS,RoHS,WEEE,Reach           Zoomfaktor (optisch)         48           Kamera         Image: Cell Common	Schutzart	IP67
Temperaturbereich (Betrieb)         -40 °C bis +70 °C           Widde Dynamic Range (WDR)         WDR 140dB           Zertifizierungen         CE, CB, RCM, KC, BIS, RoHS, WEEE, Reach           Zoomfaktor (optisch)         48           Kamera	Stromversorgung	36VDC
Wide Dynamic Range (WDR)         WDR 140dB           Zertifizierungen         CE, CB, RCM, KC, BIS, ROHS, WEEE, Reach           Zoomfaktor (optisch)         48           Kamera         Image: Common Co	<u> </u>	-40 °C bis +70 °C
Zerifizierungen         CE,CB,RCM,KC,BIS,RoHS,WEEE,Reach           Zoomfaktor (optisch)         48           Kamera         Image: Composition of the properties o	·	WDR 140dB
Kamera         Kamera           Gegenlichtkompensation         Ja           Low Speed Shutter         3 MP           Auflösungsstandard         8 MP           Aufnahmesensor         CMOS           Chipgröße         1/1,2"           Lichtempfindlichkeit         0.0005 Lux (Farbe),0.0001 Lux (SW),0 Lux mit IR           System         Parbe, schwarz/weiß           Tag-/Nacht-Umschaltung         Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)           Display / Darstellung         Bildauflösung max.           Funktionen         3840 × 2160           Funktionen         Ja           Audiounterstützung         Ja           Bewegungsmelder         Ja           Digitale Rauschunterdrückung (DNR)         Ja           Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)         360°           Geschwindigkeit (Zielanfahrt)         280°/sec           Interner-Speicher         microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte           Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge         7           Alarmeingänge         7           Ethernet Schnittstellen         100Base-T, 10Base-T           Steuer-Schnittstellen         RS-485           Videoausgänge         BNC, PAL           Netzwerkprotokolle         BNC, PAL </td <td><u> </u></td> <td>CE,CB,RCM,KC,BIS,RoHS,WEEE,Reach</td>	<u> </u>	CE,CB,RCM,KC,BIS,RoHS,WEEE,Reach
Kamera         Kamera           Gegenlichtkompensation         Ja           Low Speed Shutter         3 MP           Auflösungsstandard         8 MP           Aufnahmesensor         CMOS           Chipgröße         1/1,2"           Lichtempfindlichkeit         0.0005 Lux (Farbe),0.0001 Lux (SW),0 Lux mit IR           System         Parbe, schwarz/weiß           Tag-/Nacht-Umschaltung         Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)           Display / Darstellung         Bildauflösung max.           Funktionen         3840 × 2160           Funktionen         Ja           Audiounterstützung         Ja           Bewegungsmelder         Ja           Digitale Rauschunterdrückung (DNR)         Ja           Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)         360°           Geschwindigkeit (Zielanfahrt)         280°/sec           Interner-Speicher         microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte           Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge         7           Alarmeingänge         7           Ethernet Schnittstellen         100Base-T, 10Base-T           Steuer-Schnittstellen         RS-485           Videoausgänge         BNC, PAL           Netzwerkprotokolle         BNC, PAL </td <td>Zoomfaktor (optisch)</td> <td>48</td>	Zoomfaktor (optisch)	48
Low Speed Shutter         Ja           Auflösungsstandard         8 MP           Aufnahmesensor         CMOS           Chipgröße         1/1,2"           Lichtempfindlichkeit         0.0005 Lux (Farbe),0.0001 Lux (SW),0 Lux mit IR           System         Farbe, schwarz/weiß           Tag-/Nacht-Umschaltung         Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)           Display / Darstellung         Bilidauflösung max           Bildauflösung max         3840 × 2160           Funktionen         Ja           Audiounterstützung         Ja           Bewegungsmelder         Ja           Digitale Rauschunterdrückung (DNR)         Ja           Digitale Rauschunterdrückung (DNR)         Ja           Geschwindigkeit (Zielanfahrt)         280 °/sec           Interner-Speicher         360 °           Geschwindigkeit (Zielanfahrt)         280 °/sec           Interner-Speicher         microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte           Schnittsteller / Eingänge / Ausgänge         7           Alarmeingänge         7           Ethernet Schnittstelle         RS-485           Videoausgänge         BNC, PAL           Netzwerk         DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere <tr< td=""><td>Kamera</td><td></td></tr<>	Kamera	
Auflösungsstandard         8 MP           Aufnahmesensor         CMOS           Chipgröße         1/1,2°           Lichtempfindlichkeit         0.0005 Lux (Farbe),0.0001 Lux (SW),0 Lux mit IR           System         Farbe, schwarz/weiß           Tag-/Nacht-Umschaltung         Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)           Display / Darstellung         Bildauflösung max.           Funktionen         3840 × 2160           Audiounterstützung         Ja           Bewegungsmelder         Ja           Oigitale Rauschunterdrückung (DNR)         Ja           Drehbereich         360°           Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)         210°/sec           Geschwindigkeit (Zielanfahrt)         280°/sec           Interner-Speicher         microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte           Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge         7           Alarmeingänge         7           Ethernet Schnittstelle         100Base-T, 10Base-T           Steuer-Schrittstellen         RS-485           Videoausgänge         BNC, PAL           Netzwerk         DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere           Objektiv         Bildwinkel horizontal         61.0° bis 1.7°           Bildwinkel verti	Gegenlichtkompensation	Ja
Aufnahmesensor         CMOS           Chipgröße         1/1,2"           Lichtempfindlichkeit         0.0005 Lux (Farbe),0.0001 Lux (SW),0 Lux mit IR           System         Farbe, schwarz/weiß           Tag-/Nacht-Umschaltung         Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)           Display / Darstellung         Bildauflösung max.           Funktionen         3840 × 2160           Funktionen         Ja           Audiounterstützung         Ja           Bewegungsmelder         Ja           Digitale Rauschunterdrückung (DNR)         Ja           Drehbereich         360 °           Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)         210 °/sec           Geschwindigkeit (Zielanfahrt)         280 °/sec           Interner-Speicher         microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte           Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge         7           Alarmeingänge         7           Ethernet Schnittstelle         100Base-T, 10Base-T           Steuer-Schnittstellen         RS-485           Videoausgänge         BNC, PAL           Netzwerk         PHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere           Objektiv         Bildwinkel horizontal         61.0° bis 1.7°           Birdmikel vertikal	Low Speed Shutter	Ja
Chipgröße         1/1,2"           Lichtempfindlichkeit         0.0005 Lux (Farbe),0.0001 Lux (SW),0 Lux mit IR           System         Farbe, schwarz/weiß           Tag-/Nacht-Umschaltung         Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)           Display / Darstellung         3840 × 2160           Bildauflösung max.         3840 × 2160           Funktionen         Ja           Audiounterstützung         Ja           Bewegungsmelder         Ja           Digitale Rauschunterdrückung (DNR)         Ja           Drehbereich         360 °           Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)         210 °/sec           Geschwindigkeit (Zielanfahrt)         280 °/sec           Interner-Speicher         microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte           Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge         7           Alarmeingänge         7           Steuer-Schnittstellen         RS-485           Videoausgänge         BNC, PAL           Netzwerk         Netzwerk           Netzwerkprotokolle         DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere           Objektiv         SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere           Dildwinkel vertikal         35.9° bis 1.0°           Brennweite         6.0 mm bis 288 mm	Auflösungsstandard	8 MP
Lichtempfindlichkeit         0.0005 Lux (Farbe),0.0001 Lux (SW),0 Lux mit IR           System         Farbe, schwarz/weiß           Tag-/Nacht-Umschaltung         Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)           Display / Darstellung         3840 × 2160           Bildauflösung max         Funktionen           Audiounterstützung         Ja           Bewegungsmelder         Ja           Digitale Rauschunterdrückung (DNR)         Ja           Drehbereich         360 °           Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)         210 °/sec           Geschwindigkeit (Zielanfahrt)         280 °/sec           Interner-Speicher         microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte           Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge         7           Alarmeingänge         7           Steuer-Schnittstellen         RS-485           Videoausgänge         BNC, PAL           Netzwerk         DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere           Objektiv         Bildwinkel horizontal           Bildwinkel vertikal         35.9° bis 1.0°           Brennweite         6.0 mm bis 288 mm           Objektiv Typ         Varifokal (motorisiert)           Zoomfaktor (digital)         46           Video         12	Aufnahmesensor	CMOS
System         Farbe, schwarz/weiß           Tag-/Nacht-Umschaltung         Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)           Display / Darstellung         3840 × 2160           Bildauflösung max.         3840 × 2160           Funktionen	Chipgröße	1/1,2"
Tag-/Nacht-Umschaltung  Display / Darstellung  Bildauflösung max.  Funktionen  Audiounterstützung  Bewegungsmelder  Ja  Digitale Rauschunterdrückung (DNR)  Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)  Geschwindigkeit (Zielanfahrt)  Interner-Speicher  Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge  Alarmeingänge  Alarmeingänge  Alarmeingänge  Alswerkschnittstellen  Netzwerkprotokolle  Dightektiv  Bildwinkel horizontal  Bildwinkel horizontal  Bildwinkel vertikal  Ernenweite  Objektiv  Dightektiv  Comfaktor (digital)  Video  Bildübertragungsrate max.  Ala Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)  Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)  Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)  As400 × 2160  Bidduinterstützelle  Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)  As400 × 2160  Bidduinterstützelle  Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)  Bid × 2160  Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)  Bidduinterstützelle  Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)  Bidduinterstützen  Ja 40  Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)  Biddointerstützen  Ja 40  Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)  Biddointerstützen  Ja 40  Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)  Ja 40  Automatisch  Ja 40  Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)  Ja 40  Automatisch  Ja 40  Automatisch  Ja 40  Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)  Ja 40  Automatisch  Ja 40  Automatisc	Lichtempfindlichkeit	0.0005 Lux (Farbe),0.0001 Lux (SW),0 Lux mit IR
Display / Darstellung         3840 × 2160           Funktionen         3840 × 2160           Funktionen         Ja           Audiounterstützung         Ja           Bewegungsmelder         Ja           Digitale Rauschunterdrückung (DNR)         Ja           Dreibereich         360 °           Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)         210 °/sec           Geschwindigkeit (Zielanfahrt)         280 °/sec           Interner-Speicher         microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte           Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge         7           Elthernet Schnittstelle         100Base-T, 10Base-T           Steuer-Schnittstellen         RS-485           Videoausgänge         BNC, PAL           Netzwerk         BNC, PAL           Netzwerkprotokolle         DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere           Objektiv         Bildwinkel horizontal           Bildwinkel vertikal         35.9° bis 1.0°           Bildwinkel vertikal         35.9° bis 1.0°           Bildwinkel vertikal         40.0 mm bis 288 mm           Objektiv         Varifokal (motorisiert)           Zoomfaktor (digital)         46.0 mm bis 286 (mm)           Objektiv         20.0 mm bis 280 (mm)	System	Farbe, schwarz/weiß
Display / Darstellung         3840 × 2160           Funktionen         3840 × 2160           Funktionen         Ja           Audiounterstützung         Ja           Bewegungsmelder         Ja           Digitale Rauschunterdrückung (DNR)         Ja           Dreibereich         360 °           Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)         210 °/sec           Geschwindigkeit (Zielanfahrt)         280 °/sec           Interner-Speicher         microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte           Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge         7           Elthernet Schnittstelle         100Base-T, 10Base-T           Steuer-Schnittstellen         RS-485           Videoausgänge         BNC, PAL           Netzwerk         BNC, PAL           Netzwerkprotokolle         DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere           Objektiv         Bildwinkel horizontal           Bildwinkel vertikal         35.9° bis 1.0°           Bildwinkel vertikal         35.9° bis 1.0°           Bildwinkel vertikal         40.0 mm bis 288 mm           Objektiv         Varifokal (motorisiert)           Zoomfaktor (digital)         46.0 mm bis 286 (mm)           Objektiv         20.0 mm bis 280 (mm)	Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
FunktionenFunktionenAudiounterstützungJaBewegungsmelderJaDigitale Rauschunterdrückung (DNR)JaDrehbereich360°Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)210°/secGeschwindigkeit (Zielanfahrt)280°/secInterner-SpeichermicroSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-KarteSchnittstellen / Eingänge / Ausgänge7Alarmeingänge7Ethernet SchnittstellenRS-485VideoausgängeBNC, PALNetzwerkBNC, PALNetzwerkDHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitereObjektivBIldwinkel horizontal61.0° bis 1.7°Bildwinkel vertikal35.9° bis 1.0°Brennweite6.0 mm bis 288 mmObjektiv TypVarifokal (motorisiert)Zoomfaktor (digital)16VideoBildübertragungsrate max.		
Audiounterstützung Bewegungsmelder Ja Bewegungsmelder Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich 360 ° Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) 210 °/sec Geschwindigkeit (Zielanfahrt) 280 °/sec Interner-Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge 7 Ethernet Schnittstelle 100Base-T, 10Base-T Steuer-Schnittstellen RS-485 Videoausgänge BNC, PAL  Netzwerk Netzwerk Netzwerkprotokolle DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere  Objektiv Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal 35.9° bis 1.0° Brennweite 06.0 mm bis 288 mm Objektiv Typ Zoomfaktor (digital) 16 Video Bildübertragungsrate max. 120 fps	Bildauflösung max.	3840 × 2160
BewegungsmelderJaDigitale Rauschunterdrückung (DNR)JaDrehbereich360°Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)210°/secGeschwindigkeit (Zielanfahrt)280°/secInterner-SpeichermicroSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-KarteSchnittstellen / Eingänge / Ausgänge7Ethernet Schnittstellen100Base-T, 10Base-TSteuer-SchnittstellenRS-485VideoausgängeBNC, PALNetzwerkDHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitereObjektivDHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitereBildwinkel horizontal61.0° bis 1.7°Bildwinkel vertikal35.9° bis 1.0°Brennweite6.0 mm bis 288 mmObjektiv TypVarifokal (motorisiert)Zoomfaktor (digital)16VideoBildübertragungsrate max.	Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)       Ja         Drehbereich       360 °         Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)       210 °/sec         Geschwindigkeit (Zielanfahrt)       280 °/sec         Interner-Speicher       microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte         Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge       7         Alarmeingänge       7         Ethernet Schnittstellen       100Base-T, 10Base-T         Steuer-Schnittstellen       RS-485         Videoausgänge       BNC, PAL         Netzwerk       DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere         Objektiv       SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere         Bildwinkel horizontal       61.0° bis 1.7°         Bildwinkel vertikal       35.9° bis 1.0°         Brennweite       6.0 mm bis 288 mm         Objektiv Typ       Varifokal (motorisiert)         Zoomfaktor (digital)       16         Video       Bildübertragungsrate max.	Audiounterstützung	Ja
Drehbereich360 °Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)210 °/secGeschwindigkeit (Zielanfahrt)280 °/secInterner-SpeichermicroSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-KarteSchnittstellen / Eingänge / Ausgänge7Alarmeingänge7Ethernet Schnittstelle100Base-T, 10Base-TSteuer-SchnittstellenRS-485VideoausgängeBNC, PALNetzwerkDHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitereObjektivDHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitereBildwinkel horizontal61.0° bis 1.7°Bildwinkel vertikal35.9° bis 1.0°Brennweite6.0 mm bis 288 mmObjektiv TypVarifokal (motorisiert)Zoomfaktor (digital)16VideoVideoBildübertragungsrate max.120 fps	Bewegungsmelder	Ja
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)210 °/secGeschwindigkeit (Zielanfahrt)280 °/secInterner-SpeichermicroSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-KarteSchnittstellen / Eingänge / Ausgänge7Alarmeingänge7Ethernet Schnittstelle100Base-T, 10Base-TSteuer-SchnittstellenRS-485VideoausgängeBNC, PALNetzwerkDHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, und weitereObjektivDHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitereBildwinkel horizontal61.0° bis 1.7°Bildwinkel vertikal35.9° bis 1.0°Brennweite6.0 mm bis 288 mmObjektiv TypVarifokal (motorisiert)Zoomfaktor (digital)16VideoVideoBildübertragungsrate max.120 fps	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)280 °/secInterner-SpeichermicroSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-KarteSchnittstellen / Eingänge / Ausgänge7Alarmeingänge7Ethernet Schnittstelle100Base-T, 10Base-TSteuer-SchnittstellenRS-485VideoausgängeBNC, PALNetzwerkDHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitereObjektivSIIdwinkel horizontal61.0° bis 1.7°Bildwinkel vertikal35.9° bis 1.0°Brennweite6.0 mm bis 288 mmObjektiv TypVarifokal (motorisiert)Zoomfaktor (digital)16VideoVideoBildübertragungsrate max.120 fps	Drehbereich	360 °
Interner-Speicher microSDHC-Karte, microSDHC-Karte microSDXC-Karte  Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge  Alarmeingänge 7 Ethernet Schnittstelle 100Base-T, 10Base-T Steuer-Schnittstellen RS-485 Videoausgänge BNC, PAL  Netzwerk Netzwerk DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere  Objektiv Bildwinkel horizontal 61.0° bis 1.7° Bildwinkel vertikal 35.9° bis 1.0° Brennweite 6.0 mm bis 288 mm  Objektiv Typ Varifokal (motorisiert)  Zoomfaktor (digital) 16  Video  Bildübertragungsrate max. 120 fps	Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	210 °/sec
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge7Alarmeingänge7Ethernet Schnittstelle100Base-T, 10Base-TSteuer-SchnittstellenRS-485VideoausgängeBNC, PALNetzwerkDHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitereObjektivSildwinkel horizontalBildwinkel vertikal35.9° bis 1.0°Brennweite6.0 mm bis 288 mmObjektiv TypVarifokal (motorisiert)Zoomfaktor (digital)16VideoI20 fps	Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	280 °/sec
Alarmeingänge 7 Ethernet Schnittstelle 100Base-T, 10Base-T Steuer-Schnittstellen RS-485 Videoausgänge BNC, PAL  Netzwerk Netzwerkprotokolle DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere  Objektiv Bildwinkel horizontal 61.0° bis 1.7° Bildwinkel vertikal 35.9° bis 1.0° Brennweite 6.0 mm bis 288 mm Objektiv Typ Varifokal (motorisiert)  Zoomfaktor (digital) 16  Video Bildübertragungsrate max. 120 fps	Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Ethernet Schnittstelle 100Base-T, 10Base-T Steuer-Schnittstellen RS-485 Videoausgänge BNC, PAL  Netzwerk Netzwerkprotokolle DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere  Objektiv Bildwinkel horizontal 61.0° bis 1.7° Bildwinkel vertikal 35.9° bis 1.0° Brennweite 6.0 mm bis 288 mm Objektiv Typ Varifokal (motorisiert)  Zoomfaktor (digital) 16  Video Bildübertragungsrate max. 120 fps	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen  Videoausgänge  BNC, PAL  Netzwerk  Netzwerkprotokolle  DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere  Objektiv  Bildwinkel horizontal  Bildwinkel vertikal  Brennweite  Objektiv Typ  Varifokal (motorisiert)  Zoomfaktor (digital)  Video  Bildübertragungsrate max.  RS-485  RS-485  RS-485  RS-485  ARS-485  BNC, PAL  DHCP, FTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere  Objektiv Typ, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere  61.0° bis 1.7°  6.0 mm bis 288 mm  Varifokal (motorisiert)  Zoomfaktor (digital)  16	Alarmeingänge	7
Videoausgänge BNC, PAL  Netzwerk  Netzwerkprotokolle DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere  Objektiv  Bildwinkel horizontal 61.0° bis 1.7°  Bildwinkel vertikal 35.9° bis 1.0°  Brennweite 6.0 mm bis 288 mm  Objektiv Typ Varifokal (motorisiert)  Zoomfaktor (digital) 16  Video  Bildübertragungsrate max. 120 fps	Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
NetzwerkDHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitereObjektivSMTP, TCP, TCP-IP, und weitereBildwinkel horizontal61.0° bis 1.7°Bildwinkel vertikal35.9° bis 1.0°Brennweite6.0 mm bis 288 mmObjektiv TypVarifokal (motorisiert)Zoomfaktor (digital)16VideoIdBildübertragungsrate max.120 fps	Steuer-Schnittstellen	RS-485
Netzwerkprotokolle  DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere  Objektiv  Bildwinkel horizontal 61.0° bis 1.7°  Bildwinkel vertikal 35.9° bis 1.0°  Brennweite 6.0 mm bis 288 mm  Objektiv Typ Varifokal (motorisiert)  Zoomfaktor (digital) 16  Video  Bildübertragungsrate max. 120 fps	Videoausgänge	BNC, PAL
SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere  Objektiv  Bildwinkel horizontal 61.0° bis 1.7°  Bildwinkel vertikal 35.9° bis 1.0°  Brennweite 6.0 mm bis 288 mm  Objektiv Typ Varifokal (motorisiert)  Zoomfaktor (digital) 16  Video  Bildübertragungsrate max. 120 fps	Netzwerk	
Bildwinkel horizontal 61.0° bis 1.7°  Bildwinkel vertikal 35.9° bis 1.0°  Brennweite 6.0 mm bis 288 mm  Objektiv Typ Varifokal (motorisiert)  Zoomfaktor (digital) 16  Video  Bildübertragungsrate max. 120 fps	Netzwerkprotokolle	
Bildwinkel vertikal  35.9° bis 1.0°  Brennweite  6.0 mm bis 288 mm  Objektiv Typ  Varifokal (motorisiert)  Zoomfaktor (digital)  16  Video  Bildübertragungsrate max.  120 fps	Objektiv	
Brennweite 6.0 mm bis 288 mm Objektiv Typ Varifokal (motorisiert) Zoomfaktor (digital) 16 Video Bildübertragungsrate max. 120 fps	Bildwinkel horizontal	61.0° bis 1.7°
Objektiv Typ  Zoomfaktor (digital)  Video  Bildübertragungsrate max.  Varifokal (motorisiert)  16  Varifokal (motorisiert)  16  17  18  19  19  10  10  10  10  10  10  10  10	Bildwinkel vertikal	35.9° bis 1.0°
Zoomfaktor (digital) 16  Video  Bildübertragungsrate max. 120 fps	Brennweite	6.0 mm bis 288 mm
Zoomfaktor (digital) 16  Video  Bildübertragungsrate max. 120 fps	Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
VideoBildübertragungsrate max.120 fps		
	Bildübertragungsrate max.	120 fps
		H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

## DS-2DF8C848I5XG1-ELW(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327002052
Serie	Ultra Series

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

