

# Hikvision DS-2DF8C848I5XG1-ELW(O-STD)

Artikelnummer: 244988



Netzwerk PTZ Kamera, 8MP, 48x optischer Zoom, 6-288mm Brennweite, DarkFighter 2.0, Laserlicht, IP67

## Hauptmerkmale

1/1,2" Progressive-Scan-CMOS

3840 × 2160, 8MP

48-facher optischer Zoom, 16-facher Digitalzoom

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie für Fahrzeuge im Straßenverkehr

140 dB WDR, 3D-DNR

Unterstützung der Videokomprimierung H.265+/H.265

Bis zu 500 m Laserreichweite. Intelligentes Zusatzlicht

Unterstützt die Gesichtserkennung, Erfassen, Bewerten und Annotieren

Intelligente Schwenk-Neige-Korrektur

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Grau
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	60 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt Type 3

# Hikvision DS-2DF8C848I5XG1-ELW(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	36VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +70 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Zertifizierungen	CE,CB,RCM,KC,BIS,RoHS,WEEE,Reach
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,2"
Lichtempfindlichkeit	0.0005 Lux (Farbe),0.0001 Lux (SW),0 Lux mit IR
System	Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	210 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	280 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	7
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Videoausgänge	BNC, PAL
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	61.0° bis 1.7°
Bildwinkel vertikal	35.9° bis 1.0°
Brennweite	6.0 mm bis 288 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	48
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	120 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

# Hikvision DS-2DF8C848I5XG1-ELW(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327002052
Serie	Ultra Series

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
243264	Hikvision DS-1276ZJ-P-Y(O-STD)	Halterung, Eckmontage für Hikvision Domes, Edelstahl, Anti-Korrosion, grau
222435	Hikvision DS-1673ZJ-P	Masthalterung, Stahl, 67-127mm, für Hikvision DS-1661ZJ-P, DS-1663ZJ-P
243266	Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD)	Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Durchmesser 67-127mm

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

