

DS-2DF9C453LXG1-LW(O-STD)

Artikelnummer: 244989



Netzwerk PTZ Kamera, 4MP, 53x optischer Zoom, 6-288mm Brennweite, DarkFighter 2.0, Laserlicht, Wischer, IP67

Hauptmerkmale

Dual-Sensor, 1/1,2" Progressive-Scan-CMOS	Unterstützung der Videokomprimierung H.265+/H.265
2560 × 1440	Deep-Learning-basierter Algorithmus zur Zielklassifizierung für
53-facher optischer Zoom, 16-facher Digitalzoom	Bis zu 800 m Laserreichweite. Intelligentes Zusatzlicht
140 dB WDR, 3D-DNR, HLC, BLC, EIS, optische Entne	ebelun g egensensor mit automatischem Scheibenwischer

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.711a, G.711u, G.726
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Grau
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	90 W
Montageart	Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP67

DS-2DF9C453LXG1-LW(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	36VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C bis +70°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Zertifizierungen	EMC,Blitzschutz,Überspannungsschutz
Zoomfaktor (optisch)	53
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/1,2"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0005 Lux @ F1.6,Schwarz/Weiß: 0.0001 Lux @ F1.6,0 Lux mit Beleuchtung
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560 × 1440
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	210 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	280 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	7
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Videoausgänge	BNC, PAL
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	61.0° bis 1.8°
Bildwinkel vertikal	35.9° bis 1.1°
Brennweite	6.6 mm bis 350 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	16
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	

DS-2DF9C453LXG1-LW(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer 327002057

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

