


Hikvision DS-2DF9C848LXG1-LW(O-STD)

Artikelnummer: 244990



Netzwerk PTZ Kamera, 8MP, 48x optischer Zoom, 6-288mm Brennweite, DarkFighter 2.0, Laserlicht, Wischer, IP67

Hauptmerkmale

Dual-Sensor, 1/1,2" Progressive-Scan-CMOS

3840 × 2160

48-facher optischer Zoom, 16-facher Digitalzoom

140 dB WDR, 3D-DNR, HLC, BLC, EIS, optische Entnebelung, Regensensor mit automatischem Scheibenwischer

Unterstützung der Videokomprimierung H.265+/H.265

Deep-Learning-basierter Algorithmus zur Zielklassifizierung für

Bis zu 800 m Laserreichweite. Intelligentes Zusatzlicht

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Farbe (Gehäuse)	Grau
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	90 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP67

Hikvision DS-2DF9C848LXG1-LW(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	36VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C bis +70°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Zertifizierungen	IEC61000-4-5 (Blitzschutz),IP67
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,2"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0005 Lux @ F1.6 (AGC ON),S/W: 0.0001 Lux @ F1.6 (AGC ON),0 Lux mit Beleuchtung
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	210 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	280 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	7
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Videoausgänge	BNC, PAL
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, UDP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	61.0° bis 2.1°
Bildwinkel vertikal	35.9° bis 1.2°
Brennweite	6.6 mm bis 316.8 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	48
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	

Hikvision DS-2DF9C848LXG1-LW(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	327002058
Serie	Ultra Series

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222459	Hikvision DS-1603ZJ-P	Halterung, Wandmontage, hängend, 364,1x 182mm, grau, Aluminium, für Hikvision PTZ
224461	Hikvision DS-1619ZJ-HP2	Halterung, Schwanenhals, Stahl, silbergrau, für Hikvision Domes
222461	Hikvision DS-1668ZJ(20)-P	Deckenhalterung, Stahl, für Hikvision PanoVu, 20cm, hängend, silbergrau
222460	Hikvision DS-1668ZJ-P	Deckenhalterung, Stahl, für Hikvision PanoVu, hängend, silbergrau

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

