

# Hikvision DS-2DP3D404IWG1-E/36(F5)(O-STD)

Artikelnummer: 244991



Netzwerk PanoVu PTZ-Dome, 4MP, 4x optischer Zoom, 2,8-12mm Brennweite, IR, IP67

## Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP

Unterstützt WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank **120dB WDR**-Technologie

Sichert einen weitläufigen Bereich mit 4-fachem optischen Zoom und 16-fachem Digitalzoom

## Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Weiß/Schwarz
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kameratyp	Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	25,5 W
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP54
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 °C bis +50 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

# Hikvision DS-2DP3D404IWG1-E/36(F5)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	IEC 60529-2013 (IP54)
Zoomfaktor (optisch)	4
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/2,8", 1/3"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.02\u20130.03 Lux, SW: 0.01 Lux, 0 Lux mit IR
System	Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2560 × 1440 (PTZ)
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	340 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	35 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	35 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	Panoramakanal: 125.3°, PTZ-Kanal: 93.2° bis 48.6°
Bildwinkel vertikal	Panoramakanal: 73.2°, PTZ-Kanal: 50.3° bis 27.3°
Brennweite	Panoramakanal: 2 mm, PTZ-Kanal: 2.8 \u2013 12 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	16
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	327002214
Serie	Panoramic Series

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

## Hikvision DS-2DP3D404IWG1-E/36(F5)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222451	Hikvision DS-1294ZJ-TRL	Wandhalterung, weiß, Plastik, für Hikvision Kameras
--------	-------------------------	---

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

