

DS-2SF8C848MXG1-ELWY/14(F1)(O-STD)

Artikelnummer: 244992



Netzwerk PTZ Kamera, TandemVu, 8MP, 48x optischer Zoom, 4MP Bullet, Laserlicht, Weißlicht, Darkfighter 2.0, IP67

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP für de Meitheic Kannak uhrab at Mehfürnid eins Pztz Kannak veißlichtreich weite und um die Uhr farbenfrohe Bildgebung und hervorragende Weiststägzbe sehle date in ligicht verhältnissen dank Dark Fighter 2 Neigung des Panorama-Kanals von 12° bis 24° einstellbar Audiovisueller Alarm

Sichert einen weitläufigen Bereich mit 48-fachem optischen Zoom und 16-fachem Digitalzoom.

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Grau
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	90 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

DS-2SF8C848MXG1-ELWY/14(F1)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP67
Stromversorgung	36VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +70 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB, WDR 140dB
Zertifizierungen	CE,CB,RCM,IC,RoHS,WEEE,Reach
Zoomfaktor (optisch)	48
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,2", 1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0005 Lux,S/W: 0.0001 Lux,0 Lux mit IR/Weißlicht
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	PTZ: 3840 × 2160,Bullet: 2688 × 1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	160 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	240 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	7
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere, UTP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	89°
Bildwinkel vertikal	45°
Brennweite	Bullet: 4 mm,PTZ: 6.25\u2013300 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	16
Video	
Bildübertragungsrate max.	120 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

DS-2SF8C848MXG1-ELWY/14(F1)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327001911
Serie	Ultra Series

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

