

# Hikvision DS-2SF8C848MXG1-ELWY/26(F0)(O-STD)

Artikelnummer: 244993



Netzwerk PTZ Kamera, TandemVu, 8MP, 48x optischer Zoom, 6MP Bullet, Laserlicht, Weißlicht, Darkfighter 2.0, IP67



## Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 6 MP für die **Meßtafel-Kamera** mit **IR-Nachtsicht** für die **PLZ-Kennung** und **Weißlichtreichweite** von **100 m**.

Rund um die Uhr farbenfrohe Bildgebung und hervorragende Leistungsfähigkeit dank DarkFighter 2.

Neigung des Panorama-Kanals von 12° bis 24° einstellbar    Audiovisueller Alarm

Sichert einen weitläufigen Bereich mit 48-fachem optischen Zoom und 16-fachem Digitalzoom.

## Spezifikationen

<b>Allgemeines</b>	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Grau
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	90 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# Hikvision DS-2SF8C848MXG1-ELWY/26(F0)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3bt Type 4
Schutzart	IP67
Stromversorgung	36VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +70 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB, WDR 140dB
Zertifizierungen	CE,CB,RoHS,WEEE,Reach,RCM,IC
Zoomfaktor (optisch)	48
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,5"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0005 Lux, Schwarz/Weiß: 0.0001 Lux, 0 Lux mit IR/Weißlicht
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	PTZ: 3840 × 2160, Panorama: 3680 × 1656
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	160 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	240 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	7
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	190°
Bildwinkel vertikal	80°
Brennweite	Panoramakanal: 4 mm, PTZ-Kanal: 6.25 \u2013 300 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	16
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	120 fps

# Hikvision DS-2SF8C848MXG1-ELWY/26(F0)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	327001912
Serie	Ultra Series

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
243266	Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD)	Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Durchmesser 67-127mm
243437	Hikvision DS-4604ZJ-PAAC(O-STD)	Halterung, Wandmontage, Aluminium, grau, für Hikvision
243438	Hikvision DS-4614ZJ-PAAC(O-STD)	Halterung, für abgehängte Montage, für Hikvision

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

