

DS-2XV6445G0-Y(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244999



Netzwerk Krankamera, 4MP, 2,8mm Brennweite, Hohe Stoßfestigkeit, Anti-Korrosion, IP68, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2.8" Progressive Scan CMOS	Geringe Latenz mit einer Verzögerungszeit von 80 ms
2560 × 1440, 4 MP	Wasser- und staubgeschützt (IP68)
Hohe Stoßfestigkeit mit his zu 50 000 Mal 50 a Frechütteru	nd Interstützt 12-VDC-Stromeingang und Power-over-Ethernet (

Hohe Stoßfestigkeit mit bis zu 50.000 Mal 50 g ErschütterungUnterstützt 12-VDC-Stromeingang und Power-over-Etherne

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Wischer	Nein
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Anti-Korrosion
Leistungsaufnahme	5 W
Montageart	Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP68
Stromversorgung	12VDC, PoE

DS-2XV6445G0-Y(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	CE-EMC,CE-LVD,IP68,NEMA 4X,C5
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0.005 Lux (F1.2,AGC ON)
System	Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560 × 1440
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Videoausgänge	RJ45
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv6, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	104.9°
Bildwinkel vertikal	58.2°
Brennweite	2.8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,53 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311326315
Serie	Special Serie
L	

DS-2XV6445G0-Y(2.8mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

