

# Hikvision DS-2XV6445G0-Y(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244999



Netzwerk Krankamera, 4MP, 2,8mm Brennweite, Hohe Stoßfestigkeit, Anti-Korrosion, IP68, 12VDC

## Hauptmerkmale

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2560 × 1440, 4 MP

Hohe Stoßfestigkeit mit bis zu 50.000 Mal 50 g ErschütterungUnterstützt 12-VDC-Stromeingang und Power-over-Ethernet (PoE)

Geringe Latenz mit einer Verzögerungszeit von 80 ms

Wasser- und staubgeschützt (IP68)

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Wischer	Nein
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Anti-Korrosion
Leistungsaufnahme	5 W
Montageart	Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP68
Stromversorgung	12VDC, PoE

# Hikvision DS-2XV6445G0-Y(2.8mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	CE-EMC,CE-LVD,IP68,NEMA 4X,C5
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0.005 Lux (F1.2,AGC ON)
System	Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2560×1440
<b>Funktionen</b>	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Videoausgänge	RJ45
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv6, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	104.9°
Bildwinkel vertikal	58.2°
Brennweite	2.8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,53 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311326315
Serie	Special Serie

# Hikvision DS-2XV6445G0-Y(2.8mm)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

