

# Hikvision DS-2XV6445G0-Y(4mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245000



Netzwerk Krankamera, 4MP, 4mm Brennweite, Hohe Stoßfestigkeit, Anti-Korrosion, IP68, 12VDC

## Hauptmerkmale

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2560 × 1440, 4 MP

Hohe Stoßfestigkeit mit bis zu 50.000 Mal 50 g ErschütterungUnterstützt 12-VDC-Stromeingang und Power-over-Ethernet (PoE)

Geringe Latenz mit einer Verzögerungszeit von 80 ms

Wasser- und staubgeschützt (IP68)

## Spezifikationen

| Allgemeines         |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Heizung             | Ja                               |
| Wischer             | Nein                             |
| Beleuchtung         | Nein                             |
| Farbe (Gehäuse)     | Schwarz                          |
| Gehäuseart          | Metall                           |
| Gehäusematerial     | Metall                           |
| Kameratyp           | Anti-Korrosion                   |
| Leistungsaufnahme   | 5 W                              |
| Montageart          | Deckenmontage                    |
| ONVIF               | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af                     |
| Schutzart           | IP68                             |
| Stromversorgung     | 12VDC, PoE                       |

# Hikvision DS-2XV6445G0-Y(4mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -40 °C bis 60 °C                                                      |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 120dB                                                             |
| Zertifizierungen                            | CE-EMC,CE-LVD,CB,IP68,NEMA 4X                                         |
| <b>Kamera</b>                               |                                                                       |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                                                                    |
| Auflösungsstandard                          | 4 MP                                                                  |
| Aufnahmesensor                              | CMOS, Progressive Scan                                                |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"                                                                |
| Lichtempfindlichkeit                        | Farbe: 0.005 Lux @ (F1.2,AGC ON)                                      |
| System                                      | Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night                                   |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Automatisch, manuell                                                  |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                                                                       |
| Bildauflösung max.                          | 2560×1440                                                             |
| <b>Funktionen</b>                           |                                                                       |
| Bewegungsmelder                             | Ja                                                                    |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                                                                    |
| Drehbereich                                 | 360 °                                                                 |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                                                                       |
| Ethernet Schnittstelle                      | 100Base-TX, 10Base-T                                                  |
| Videoausgänge                               | RJ45                                                                  |
| <b>Netzwerk</b>                             |                                                                       |
| Netzwerkprotokolle                          | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| <b>Objektiv</b>                             |                                                                       |
| Bildwinkel horizontal                       | 79.6°                                                                 |
| Bildwinkel vertikal                         | 43.7°                                                                 |
| Brennweite                                  | 4 mm                                                                  |
| MOD (Minimum Object Distance)               | 0,74 m                                                                |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite                                                        |
| <b>Video</b>                                |                                                                       |
| Bildübertragungsrate max.                   | 25 fps                                                                |
| Videokompression                            | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG                                   |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                                                                       |
| Hersteller-Nummer                           | 311326316                                                             |
| Serie                                       | Special Serie                                                         |

# Hikvision DS-2XV6445G0-Y(4mm)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

