

# Hikvision DS-2XV6A46G0-LIZHRSY(316L)(2.8-12)O-STD

Artikelnummer: 245005



Netzwerk Varifokal Krankamera, 4MP, 2,8-12mm Brennweite, Hohe Stoßfestigkeit, Anti-Korrosion, IR, Wischer, PoE, IP68

## Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

2688 × 1520, 4 MP

Unterstützt niedrige Latenzzeiten und Kameradekodierung mit eingebautem Wischer

50 m Weißlicht und 80 m IR Beleuchtung

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter Technologie

Klare Bildqualität auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR

PoE oder 9-36 VDC

Eigene Netzwerke von nur 150 ms

Edelstahl 316L

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Grau
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion
Leistungsaufnahme	24 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ja
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

# Hikvision DS-2XV6A46G0-LIZHRYSY(316L)(2.8-12)O-STD

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP68
Stromversorgung	9-36 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	CE,CB,IP68,NEMA 4X,C5
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/1,8", 1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: bis zu 0.0005 Lux @ F1.2,SW: bis zu 0.0001 Lux @ F1.2
System	Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Ja
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688×1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	-120 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	1
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Videoausgänge	ja
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	99.6° bis 2.6° (je nach Modell)
Bildwinkel vertikal	52.3° bis 1.5°
Brennweite	2.8 lu2013 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311327090
Serie	Special Series

# Hikvision DS-2XV6A46G0-LIZHRSY(316L)(2.8-12)O-STD

Fortsetzung Spezifikationen

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

