

# Hikvision DS-2XV6A86G0-LIZHRSY(316L)(8-32mm)O-STD

Artikelnummer: 245009



Netzwerk Varifokal Krankamera, 8MP, 8-32mm  
Brennweite, Hohe Stoßfestigkeit, Anti-Korrosion, IR,  
Wischer, PoE, IP68

## Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

3840 × 2160, 8 MP

Unterstützt niedrige Latenzen und Kameradekodierung mit einer Verzögerung von nur 150 ms

50 m Weißlicht und 80 m IR Beleuchtung

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter Technologie

Klare Bildqualität auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR

PoE oder 9-36 VDC

Eigener Motor für den Wischer

Edelstahl 316L

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Grau
Gehäuseart	keine Angabe
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion
Leistungsaufnahme	24 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ja

# Hikvision DS-2XV6A86G0-LIZHRSY(316L)(8-32mm)O-STD

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP68
Stromversorgung	9-36 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	CE,CB,IP68,NEMA 4X,C5
Zoomfaktor (optisch)	4
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.002 Lux @ F1.2,Schwarz/Weiß: 0.0002 Lux @ F1.2,0 Lux mit IR
System	Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840 × 2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	1
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T
Steuer-Schnittstellen	RS-485
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	104° - 15°
Bildwinkel vertikal	54.2° - 8.5°
Brennweite	8 ~ 2013.32 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311327093

# Hikvision DS-2XV6A86G0-LIZHRSY(316L)(8-32mm)O-STD

Fortsetzung Spezifikationen

Serie	Special Series
-------	----------------

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

