# Hikvision DS-3E1310HP-EI(O-STD)(B)

Artikelnummer: 245010
EAN: 6936422135867




Ethernet Switch, Smart Managed, 8x RJ45, 2x Gigabit RJ45, 802.3bt Hi-PoE, 110W PoE,

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 8 × 100 Mbit/s PoE-RJ45-Ports | 6 kV Überspannungsschutz für PoE-Ports |
| 2 × Gigabit-RJ45-Ports | Bis zu 300 m Reichweite |
| IEEE 802.3at/af/bt-Standard für PoE-Ports | AF/AT-Kamera kann im Erweiterungsmodus bis zu 300 m errei |
| Netzwerk-Topologie-Management und Alarm-Push | |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | Desktop |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Leistungsaufnahme | 120 W |
| Montageart | Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 110 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Reichweite | 300 m |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hikvision DS-3E1310HP-EI(O-STD)(B)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | FCC,CE-EMC,IC,RCM,UL,CB,CE-LVD,CE-RoHS,WEEE,REACH |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Ports | 2x 10/100/1000Base-TX, 8x 10/100Base-TX |
| **Netzwerk** | |
| VLAN | Ja |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 6936422135867 |
| Hersteller-Nummer | 301803424 |
| Serie | Smart Managed Series |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten