

# Hikvision DS-3WF1000-EI-2N(O-STD)

Artikelnummer: 245013



2,4 GHz, 300 Mbit/s, 1 km Wireless-Bridge-Kit, 7 dBi 2 x 2 MIMO-Antenne

## Hauptmerkmale

Bis zu 1 km Funkreichweite	Visualisierte Topologieverwaltung
300 Mbit/s 802.11n Wireless Bridge	Echtzeit-Alarm-Push-Technologie
Integrierte 7 dBi 2 x 2 MIMO-Antenne	

## Spezifikationen

Allgemeines	
LED Statusanzeige	Ja
Schwingungssensor	Nein
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Installationsort	Outdoor
Leistungsaufnahme	4,5 W
Montageart	Mastmontage
Schutzart	IP55
Stromversorgung	12-24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 60 °C
Zertifizierungen	EMC: CE-EMC,Safety: CB,CE-LVD,Chemie: CE-RoHS,WEEE,REACH,Radio: EN 301 893,EN 300 440,EN 62311,EN 301 489-3,EN 301 489-17
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	

# Hikvision DS-3WF1000-EI-2N(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstelle	100BASE-T
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	317200474

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

