

Hikvision DS-3WF1000-EI-2N(O-STD)

Artikelnummer: 245013



2,4 GHz, 300 Mbit/s, 1 km Wireless-Bridge-Kit, 7 dBi 2 x 2 MIMO-Antenne

Hauptmerkmale

Bis zu 1 km Funkreichweite

300 Mbit/s 802.11n Wireless Bridge

Integrierte 7 dBi 2 x 2 MIMO-Antenne

Visualisierte Topologieverwaltung

Echtzeit-Alarm-Push-Technologie

Spezifikationen

Allgemeines	
LED Statusanzeige	Ja
Schwingungssensor	Nein
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Installationsort	Outdoor
Leistungsaufnahme	4,5 W
Montageart	Mastmontage
Schutzart	IP55
Stromversorgung	12-24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 60 °C
Zertifizierungen	EMC: CE-EMC, Safety: CB, CE-LVD, Chemie: CE-RoHS, WEEE, REACH, Radio: EN 301 893, EN 300 440, EN 62311, EN 301 489-3, EN 301 489-17
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	

Hikvision DS-3WF1000-EI-2N(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstelle	100BASE-T
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	317200474

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

