Hikvision HM-TD1228-2/G1/T3A(O-STD)

Artikelnummer: 245092
EAN: 6974004647773



Netzwerk Wärmebild Turret Kamera, Bi-Spectral, 256x192 Thermal, 2mm Brennweite, 90°FOV, 5MP, 2,2mm Brennweite, IR, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

- Auflösung 256 × 192, 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 25 mK (25 °C, F1.0)
- Unterstützt Algorithmus zur Erkennung von Brandherden
- Erhöhte Erkennungsreichweite bei Personen und Fahrzeugen durch Algorithmus zur Raucherkennung
- Unterstützt intelligente Hybridbeleuchtung: Weißlicht, IR und Smart-Modus
- Temperatur-Ausnahmealarm, -20 °C bis 150 °C (-4 °F bis 302 °F), zeitliche Detektion
- Unterstützt extrahochempfindliche Fernbereichsüberwachung des groß angeleg
- Bildverbesserungstechnologie: Linear, Histogramm, selbstadapt
- Hochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie

Spezifikationen

Allgemeines	
Audiokompression	G.711, G.711u, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Gehäuseart	Außen
Kameratyp	Bi-Spektral, Thermal Hybrid Dome
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 65°C
Thermische Auflösung	256x192

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision HM-TD1228-2/G1/T3A(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,0176 Lux
System	True Day&Night, Wärmebild
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1944
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	24 m
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Ethernet Schnittstelle	100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	128,3°
Bildwinkel vertikal	75,4°
Brennweite	2,2 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6974004647773
Hersteller-Nummer	305403154
Serie	Thermal HeatPro Series

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222368	Hikvision DS-1271ZJ-140	Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes
222305	Hikvision DS-1273ZJ-140	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes
222362	Hikvision DS-1273ZJ-140B	Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision HM-TD1228-2/G1/T3A(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222272	Hikvision DS-1280ZJ-DM21	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten