

Hikvision HM-TD1228-2/G1/T3A(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,0176 Lux
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildaufösung max.	2688x1944
Funktionen	
Audiunterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	24 m
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Ethernet Schnittstelle	100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	128,3°
Bildwinkel vertikal	75,4°
Brennweite	2,2 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6974004647773
Hersteller-Nummer	305403154
Serie	Hikmicro

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222368	Hikvision DS-1271ZJ-140	Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes
222305	Hikvision DS-1273ZJ-140	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes
222362	Hikvision DS-1273ZJ-140B	Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

Hikvision HM-TD1228-2/G1/T3A(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222272	Hikvision DS-1280ZJ-DM21	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

