



# Hikvision HM-TD1228T-2/G1/T3A(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |  |
|---|--|
| Stromversorgung                             | 12VDC, PoE   |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -40°C - 65°C   |
| Thermische Auflösung                        | 256x192  |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | 120dB  |
| <b>Kamera</b>                               |  |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja   |
| Low Speed Shutter                           | Ja   |
| Aufnahmesensor                              | CMOS, Progressive Scan, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0.0176 lux   |
| System                                      | True Day&Night, Wärmebild  |
| <b>Display / Darstellung</b>                |  |
| Bildauflösung max.                          | 2688x1520  |
| <b>Funktionen</b>                           |  |
| Audiunterstützung                           | Ja   |
| Bewegungsmelder                             | Ja   |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja   |
| Detektionsreichweite (m)                    | 268 m  |
| Interner-Speicher                           | microSD-Karte  |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |  |
| Alarめingänge                                | 1  |
| Ethernet Schnittstelle                      | 100Base-TX, 10Base-T   |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet, RS-485   |
| <b>Objektiv</b>                             |  |
| Bildwinkel horizontal                       | 117,8°   |
| Bildwinkel vertikal                         | 70,4°  |
| Brennweite                                  | 2,2 mm   |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite   |
| Zoomfaktor (digital)                        | 4  |
| <b>Video</b>                                |  |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps   |
| Videokompression                            | H.264, H.265, MJPEG  |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |  |
| Hersteller-Nummer                           | 305403243  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                    | Produkt Beschreibung  |
|----------|-------------------------|---|
| 222368   | Hikvision DS-1271ZJ-140 | Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes                |
| 222305   | Hikvision DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |

## Hikvision HM-TD1228T-2/G1/T3A(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

|        |                          |  |
|--------|--------------------------|--|
| 222362 | Hikvision DS-1273ZJ-140B | Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm |
| 222300 | Hikvision DS-1275ZJ-SUS  | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras        |
| 222416 | Hikvision DS-1276ZJ-SUS  | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras                 |
| 222272 | Hikvision DS-1280ZJ-DM21 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes                         |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

