

Hikvision HM-TD1228T-3/G1/T3A(O-STD)

Artikelnummer: 245096



Netzwerk Wärmebild Turret Kamera, Bi-Spectral, 256x192 Thermal, 25hz, 3mm Brennweite, 60°FOV, 5MP, 2,2mm Brennweite, IR, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

Auflösung 256×192, 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 25 mK (25 °C, F1.0)	Brandsichtalgorithmus
Erweiterte Erkennungsreichweite für Personen/Fahrzeuge und integriertes TPM2.0-Maschinenlern-GUANLU-Objektiv	Integriertes TPM2.0-Maschinenlern-GUANLU-Objektiv
Intelligentes Hybridlicht: Weißes Licht und IR	Hochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie
Alarm bei Temperaturabweichungen, -20 °C bis 650 °C, ± 2 °C	

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.726, Linear PCM
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Kunststoff / Metall
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Kameratyp	Bi-Spektral, Thermal Hybrid Dome
Leistungsaufnahme	12,8 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Hikvision HM-TD1228T-3/G1/T3A(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 65 °C
Thermische Auflösung	256x192
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	CE,RCM,IC,CB,RoHS,WEEE,Reach
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Lichtempfindlichkeit	0,0176 lux
System	True Day&Night, Wärmebild
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688×1944
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	90 m
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RJ45, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	84,0°
Bildwinkel vertikal	43,1°
Brennweite	4,3 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	4
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	305403247

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision HM-TD1228T-3/G1/T3A(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222368	Hikvision DS-1271ZJ-140	Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes
222305	Hikvision DS-1273ZJ-140	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes
222362	Hikvision DS-1273ZJ-140B	Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222272	Hikvision DS-1280ZJ-DM21	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

