

# Hikvision HM-TD2168-5/G1/T3Y(O-STD)

Artikelnummer: 245097



Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, 640x512 Thermal, 5,2mm Brennweite, 25 hz, IP67

## Hauptmerkmale

- Auflösung 640×512, 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 20 mK (25 °C) **Brain-IDE** Idealgorithmus
- Erweiterte Erkennungsreichweite für Personen/Fahrzeuge und integriertes TFM2-Feinmaschenalgorithmus **GUANLU** Objektsicherheits
- Alarm bei Temperaturabweichungen, -20 °C bis 150 °C, ± 8 °C **Bochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie**

## Spezifikationen

<b>Allgemeines</b>	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711
Kameratyp	Bulletkamera
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C
Thermische Auflösung	640x512
<b>Kamera</b>	
Aufnahmesensor	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
<b>Funktionen</b>	

# Hikvision HM-TD2168-5/G1/T3Y(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Audiunterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	65 m
Interner-Speicher	SD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	90°
Bildwinkel vertikal	70°
Brennweite	5,2 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	305403209
Serie	Hikmicro

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

