

# Hikvision HM-TD2638-10/G1/T3Y(O-STD)

Artikelnummer: 245107



Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, Bi-Spectral, 384x288 Thermal, 10mm Brennweite, 25Hz, 4MP, IR, IP67

## Hauptmerkmale

- Auflösung 384×288, 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 20 mK (25 °C, F1.0) **Brain-IDE** Idealgorithmus
- Erweiterte Erkennungsreichweite für Personen/Fahrzeuge und integriertes TPM2.0-Maschinenlern-GUANLU-Objektivsicherheit
- Alarm bei Temperaturabweichungen, -20 °C bis 150 °C, ± 8 °C **Bochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie**

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711a, G.711u, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Anti-Korrosion, Bi-Spektral, Domekamera
Leistungsaufnahme	12,1 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

# Hikvision HM-TD2638-10/G1/T3Y(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, 24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C
Thermische Auflösung	384x288
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	CE,RCM,ICES\u20111003,KC,CB,CE\u2011LVD,BIS,LOA,RoHS,WEEE,REACH
<b>Kamera</b>	
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Lichtempfindlichkeit	0,0089 lux
System	Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night, Wärmebild
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688×1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	1.239 m
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	4
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	51,9°
Bildwinkel vertikal	28°
Brennweite	6,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	8
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	305403149

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

# Hikvision HM-TD2638-10/G1/T3Y(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
--------	-------------------------	--

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

