

Hikvision HM-TD2638-4/G1/T3Y(O-STD)

Artikelnummer: 245111



Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, Bi-Spectral, 384x288 Thermal, 25 hz, 4mm Brennweite, 4MP, IR, IP67

Hauptmerkmale

- Auflösung 384×288, 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 20 mK (25 °C) **Brand- und Idealgorithmus**
- Erweiterte Erkennungsreichweite für Personen/Fahrzeuge und integriertes TPM2-Feinmaschenalgorithmus **GUANLU-Objektiv** für erweiterte Reichweite
- Alarm bei Temperaturabweichungen, -20 °C bis 150 °C, ± 8 °C **Hochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie**

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Farbe (Kuppel)	keine Angabe
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Anti-Korrosion, Bi-Spektral, Branderkennung, Bulletkamera, Intrusion Detection, Temperaturmessung, Thermal Hybrid Bullet
Leistungsaufnahme	12 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Hikvision HM-TD2638-4/G1/T3Y(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 70 °C
Thermische Auflösung	384x288
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	CE,RCM,IC,KC,CB,BIS,LOA,RoHS,WEEE,Reach
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Lichtempfindlichkeit	0,0176 lux
System	Electronic Day&Night, Farbe, True Day&Night, Wärmebild
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	120 m
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	2
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Videoausgänge	AHD
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	109,8°
Bildwinkel vertikal	64,5°
Brennweite	2,2 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	8
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	305403169

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision HM-TD2638-4/G1/T3Y(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

