

# Hikvision HM-TD2668-15/G1/T3Y(O-STD)

Artikelnummer: 245117

EAN: 6974004648091



Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, Bi-Spectral, 640x512 Thermal, 25 hz, 15mm Brennweite, 4MP, IR, IP67

## Hauptmerkmale

Auflösung 640×512, 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 20 mK (25 °C) <b>BrainNet</b> Idealgorithmus
Erweiterte Erkennungsreichweite für Personen/Fahrzeuge und integriertes TPO2-Removal-Algorithmus <b>GUAN</b> AI-Kit
Alarm bei Temperaturabweichungen, -20 °C bis 150 °C, ± 8 °C <b>Hochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie</b>

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711a, G.711u, G.726, Linear PCM
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Kameratyp	Anti-Korrosion, Bi-Spektral, Bulletkamera
Leistungsaufnahme	12,6 W
Montageart	Deckeneinbau, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, 24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C

# Hikvision HM-TD2668-15/G1/T3Y(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Thermische Auflösung	640x512
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	Schutz: IP67 (IEC 60529:2013),IK10 (IEC 62262:2002),NEMA 4X (NEMA 250:2018)
<b>Kamera</b>	
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Lichtempfindlichkeit	0,0089 lux
System	Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night, Wärmebild
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688x1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	1.917 m
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	2
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Videoausgänge	BNC, PAL
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	51,9°
Bildwinkel vertikal	28°
Brennweite	6,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	8
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	6974004648091
Hersteller-Nummer	305403200

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

# Hikvision HM-TD2668-15/G1/T3Y(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
--------	-------------------------	--

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

