


Hikvision HM-TD2668-35/G1/T3Y(O-STD)

Artikelnummer: 245119



Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, Bi-Spectral, 640x512 Thermal, 25 hz, 35mm Brennweite, 4MP, IR, IP67

Hauptmerkmale

- Auflösung 640×512, 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 20 mK (25 °C) **Brain-IDE** Idealgorithmus
- Erweiterte Erkennungsreichweite für Personen/Fahrzeuge und integriertes TPM2.0-Maschinenlern-ONVIF-Kernsicherheit
- Alarm bei Temperaturabweichungen, -20 °C bis 150 °C, ± 8 °C **Bochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie**

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711a, G.711u, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	keine Angabe
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bi-Spektral, Bulletkamera, Thermal Hybrid Bullet
Leistungsaufnahme	12,6 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

Hikvision HM-TD2668-35/G1/T3Y(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, 24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C
Thermische Auflösung	640x512
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	CE,CB,RCM,IC,BIS,LOA,RoHS,WEEE,REACH
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Lichtempfindlichkeit	0,0089 lux
System	Electronic Day&Night, Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night, Wärmebild
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	435 m
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	RJ45, RS-485
Videoausgänge	1x BNC- Signal Loop
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	24,6°
Bildwinkel vertikal	14°
Brennweite	12,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	305403204

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision HM-TD2668-35/G1/T3Y(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

