

# Hikvision iDS-2CD5T47G2/V-XHSY(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245131



Netzwerk Bullet Kamera, 4MP, 2,8mm, DeepinViewX, DarkFighter 2.0, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

## Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

2688 × 1520, 4 MP

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DeepinViewX, DarkFighter 2.0, Infrarot, Weißlicht, Spezielles Klima- und Temperaturschutz, reduziert Fehlalarmen

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR

Integrierte Heizung für klare Bilder bei Regen oder Schnee

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	17,1 W
Montageart	Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

# Hikvision iDS-2CD5T47G2/V-XHSY(2.8mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +65 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB, WDR
Zertifizierungen	CE,CB,RoHS,WEEE,Reach,NEMA 4X (optional)
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0014 Lux @ (F1.0,AGC ON),S/W: 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON),0 Lux mit IR
System	Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688 × 1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeringänge	1
Steuer-Schnittstellen	RS-485
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	104°
Bildwinkel vertikal	54°
Brennweite	2.8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311332022
Serie	DeepinView Series

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

## Hikvision iDS-2CD5T47G2/V-XHSY(2.8mm)(O-STD)

### Fortsetzung Zubehör

224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
228989	Hikvision DS-1275ZJ-Y	Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

