

Hikvision iDS-2CD5T47G2/V-XHSY(4mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245132



Netzwerk Bullet Kamera, 4MP, 4mm, DeepinViewX, DarkFighter 2.0, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

2688 × 1520, 4 MP

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DeepinViewX, DarkFighter 2.0, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR

Integrierte Heizung für klare Bilder bei Regen oder Schnee

Spezial-Heizungstechnologie für Frostschutz, reduziert Fehlalarme

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	17,1 W
Montageart	Eckmontage, Mastmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

Hikvision iDS-2CD5T47G2/V-XHSY(4mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +65 °C (mit Heizung)
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	CE,CB,RCM,IC,RoHS,WEEE,Reach
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0014 Lux @ (F1.0,AGC ON),Schwarz/Weiß: 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON),0 Lux mit IR
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688×1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	89°
Bildwinkel vertikal	46°
Brennweite	4 mm
MOD (Minimum Object Distance)	5,5 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311332023
Serie	DeepinView Serie

Optionales Zubehör

Hikvision iDS-2CD5T47G2/V-XHSY(4mm)(O-STD)

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision iDS-2CD5T47G2/V-XHSY(4mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
228989	Hikvision DS-1275ZJ-Y	Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

