

Hikvision iDS-2CD7A46G2/V-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245137



Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 4MP, 2,8-12mm, DeepinViewX, DarkFighter, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

2688 × 1520, 4 MP

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DeepinViewX, DarkFighter, Perimeterschutz, reduziert Fehlalarmen

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR

Integrierte Heizung für klare Bilder bei Regen oder Schnee

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	23,1 W
Montageart	Eckmontage, Mastmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

Hikvision iDS-2CD7A46G2/V-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +65 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Zertifizierungen	CE,RCM,IC,KC,CB,BIS,RoHS,WEEE,Reach,EN50121-4
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0005 Lux, SW: 0.0001 Lux, 0 Lux mit IR
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688 × 1520
Funktionen	
Audiounderstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeringe	2
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	106° bis 15.2°
Bildwinkel vertikal	55.4° bis 8.7°
Brennweite	2.8 ~ 12 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	120 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311329485
Serie	DeepinView Series

Hikvision iDS-2CD7A46G2/V-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

