

# Hikvision iDS-2CD7A46G2/V-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245137



Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 4MP, 2,8-12mm, DeepinViewX, DarkFighter, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

## Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

2688 × 1520, 4 MP

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DeepinViewX, DarkFighter, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR

Integrierte Heizung für klare Bilder bei Regen oder Schnee

Spezial-Heizung für klare Bilder bei Regen oder Schnee, Perimeterschutz, reduziert Fehlalarme

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	23,1 W
Montageart	Eckmontage, Mastmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

# Hikvision iDS-2CD7A46G2/V-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +65 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Zertifizierungen	CE,RCM,IC,KC,CB,BIS,RoHS,WEEE,Reach,EN50121-4
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0005 Lux,SW: 0.0001 Lux,0 Lux mit IR
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688×1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	2
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Steuer-Schnittstellen	RS-485
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	106° bis 15.2°
Bildwinkel vertikal	55.4° bis 8.7°
Brennweite	2.8 lu2013 12 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	120 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311329485
Serie	DeepinView Series

## Hikvision iDS-2CD7A46G2/V-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

