# SAMCON ExCam IPQ3628 T08-VA4.1K.PS1-LAH-005N-P

Artikelnummer: 245158



Netzwerk PTRZ Domekamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX), IECEx und EAC-Ex, 3840x2160, IP68, -50°C bis +50°C

#### Hauptmerkmale

1/1,2" CMOS Sensor mit 8 MP (3840 x 2160)	Lightfinder und WDR	
Edelstahl AISI 316L	Automatische Temperaturregelung	
Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IE (SE kullkhhlet IFF86/GEEx60529)		
Kratz- und hitzebeständige Kuppel für perfekte optische Quallwatde in Germany		

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Beleuchtung	nein
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Explosionsgeschützt
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt
Leistungsaufnahme	25 W
Montageart	Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

## SAMCON ExCam IPQ3628 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-005.N-P

#### Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE+ (IEEE-802.3at)
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C - 50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Nein
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,2"
Lichtempfindlichkeit	0,07 lux bei 50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840 x 2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	190 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	4
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	103° - 48°
Bildwinkel vertikal	56° - 27°
Brennweite	6,2 bis 12,9 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	Axis Zipstream, H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	ExCam IPQ3628 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-005.N-P
Serie	ExCam

### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
		Adapter für Geräte der T08-VA4 und TNXCD Serie,
240928	SAMCON Deckenmontageadapter CMB-TN	አመ <b>ይ</b> h geeignet für horizontale Wand- oder
		Mastmontage der ExCam IPP3827

## SAMCON ExCam IPQ3628 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-005.N-P

#### Fortsetzung Zubehör

240936	SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR-	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich <b>முல்ட்kfest@மிக்</b> pseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240937	SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich இறைEkfest@விஷ்seltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam	<b>\$\$&amp;oride</b> 11: T12-M20-M20-M20
240930	SAMCON Mastadapter PMB	Mastadapter für TNXCD & T08-VA1.x/2.x Wandausleger geeignet für Mastdurchmesser zwischen 100 und 150mm
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240917	SAMCON Wandausleger WMB-TNXCD	Wandausleger für Geräte der T08-TNXCD Serie Geeignet für eine hängende Montage

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

