

SAMCON ExCam IPQ3628 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-005.N-P

Artikelnummer: 245158



Netzwerk PTRZ Domekamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX), IECEx und EAC-Ex, 3840x2160, IP68, -50°C bis +50°C

Hauptmerkmale

1/1,2" CMOS Sensor mit 8 MP (3840 x 2160)

Edelstahl AISI 316L

Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx und EAC-Ex (CE, Ex 60529)

Kratz- und hitzebeständige Kuppel für perfekte optische Qualität Made in Germany

Lightfinder und WDR

Automatische Temperaturregelung

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Beleuchtung	Nein
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Explosionssgeschützt
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse, Explosionssgeschützt
Leistungsaufnahme	25 W
Montageart	Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

SAMCON ExCam IPQ3628 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-005.N-P

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE+ (IEEE-802.3at)
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C - 50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Nein
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,2"
Lichtempfindlichkeit	0,07 lux bei 50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	190 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	4
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	103° - 48°
Bildwinkel vertikal	56° - 27°
Brennweite	6,2 bis 12,9 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Varifokal
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	Axis Zipstream, H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	ExCam IPQ3628 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-005.N-P
Serie	ExCam

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

SAMCON ExCam IPQ3628 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-005.N-P

Fortsetzung Zubehör

240928	SAMCON Deckenmontageadapter CMB-TNXCD	Adapter für Geräte der T08-VA4 und TNXCD Serie, auch geeignet für horizontale Wand- oder Mastmontage der ExCam IPP3827
240936	SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich 4 Ports 100Base-ET, festes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240937	SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich 8 Ports 100Base-ET, festes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie	Standard: T12-M20-M20-M20
240930	SAMCON Mastadapter PMB	Mastadapter für TNXCD & T08-VA1.x/2.x Wandausleger geeignet für Mastdurchmesser zwischen 100 und 150mm
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240917	SAMCON Wandausleger WMB-TNXCD	Wandausleger für Geräte der T08-TNXCD Serie Geeignet für eine hängende Montage

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

