

# SAMCON ExCam IPQ3628 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-005.N-P

Artikelnummer: 245158



Netzwerk PTRZ Domekamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX), IECEx und EAC-Ex, 3840x2160, IP68, -50°C bis +50°C

## Hauptmerkmale

1/1,2" CMOS Sensor mit 8 MP (3840 x 2160)

Lightfinder und WDR

Edelstahl AISI 316L

Automatische Temperaturregelung

Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx und EAC-Ex (ATEX 60529)

Kratz- und hitzebeständige Kuppel für perfekte optische Qualität Made in Germany

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Beleuchtung	Nein
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Explosionssgeschützt
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse, Explosionssgeschützt
Leistungsaufnahme	25 W
Montageart	Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# SAMCON ExCam IPQ3628 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-005.N-P

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE+ (IEEE-802.3at)
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C - 50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Nein
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,2"
Lichtempfindlichkeit	0,07 lux bei 50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Ja
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	190 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	4
Steuer-Schnittstellen	RJ45
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	103° - 48°
Bildwinkel vertikal	56° - 27°
Brennweite	6,2 bis 12,9 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Varifokal
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	Axis Zipstream, H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	ExCam IPQ3628 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-005.N-P
Serie	ExCam

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

