# NBT-8701-F42VF

Artikelnummer: 245196





Wärmebild Netzwerk Kamera, 30Hz, 10° VGA

### Hauptmerkmale

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	16 W
Montageart	Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 55°C
Thermische Auflösung	640x480
Zertifizierungen	IK10
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	640x480
Funktionen	

## NBT-8701-F42VF

#### Fortsetzung Spezifikationen

Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	10°
Bildwinkel vertikal	8°
Brennweite	42 mm
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.421.065
Serie	Bosch DINION THERMAL 8100i

### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
239881	NBA-7070-PA0	Anschlussbox für Bullet 148mm ohne Netzteil, IP66
239882	NBA-7070-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Bullet 148mm IP66
234181	NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
140387	VG4-SFPSCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

#### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

