

Hanwha Vision PNM-C19183RVTP

Artikelnummer: 245229



Netzwerk Multidirektionale Kamera, 4MP PTZ, 3x 5MP, IR, 5,42-98,29 IP66, IK10, PoE++

Hauptmerkmale

18-fach PTZ mit 4MP und 3 Kanäle mit 5MP fest

Kompakte Größe

Objekterkennung und IVA

Business Intelligence auf Basis einer KI-Engine

Unterstützung von Alarm/Audio über optionale SPM-4210 I/O-Modul

Bis zu 15 m IR-Reichweite

Automatische Kalibrierung

Unterstützung von Smart Zoom (Advanced Handover)

WiseStream (basierend auf KI-Engine)

SPM-4210 Sicherheitselement (FIPS 140-3 Level 3, CC EAL6+), SBOM

Spezifikationen

Allgemeines	
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multidirektionale Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	42 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
System	True Day&Night

Hanwha Vision PNM-C19183RVTP

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	123 °
Brennweite	2,4 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	PNM-C19183RVTP
Serie	P-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
245323	Hanwha Vision SHD-2501FPW	Deckeneinbauhalterung, Plenum-zertifiziert, für PNM-C19183RVTP, Aluminium, Weiß
245311	Hanwha Vision SPB-MDC41V	Getönte Kuppelabdeckung für Hanwha Kamera PNM-C19183RVTP

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

