



# Hanwha Vision TNU-6324E

Artikelnummer: 245380



Netzwerk Positioniersystem, Ex geschützt 1920x1080, 32x Zoom, 4,44-142,6mm IP67, IK10, Edelstahl, Wischer, 24VAC

## Hauptmerkmale

Max. Auflösung 2 MP (1920 x 1080)

H: 64,66° (Weitwinkel) bis 2,29° (Tele)

V: 38,08° (Weitwinkel) bis 1,30° (Tele)

Max. 60 fps bei 2 MP (H.265, H.264)

H.265, H.264, MJPEG-Codec, WiseStream II

Tag & Nacht (Auto-ICR), WDR (120 dB)

Schwenken/Neigen: 0,1°/Sek. ~40°/Sek.

Endlose Drehung, Voreinstellung (300 Stück)

Explosionsschutzzertifikat: IECEx, ATEX, KCs, KC, CE/UKCA

Edelstahl 316L, integrierter Wischer

IP67, IK10

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Explosionsgeschützt
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Stromversorgung	24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	

# Hanwha Vision TNU-6324E

## Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0.05 Lux Farbe (1/30sec,30IRE)
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	1
<b>Objektiv</b>	
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (optisch)	32
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	TNU-6324E
Serie	Wisenet T

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

