



Hanwha Vision TNU-6324ER

Artikelnummer: 245381



Netzwerk Positioniersystem, Ex geschützt,
1920x1080, 32x Zoom, 4,44-142,6mm, IP67, IK10,
Edelstahl, Wischer, 24VAC, IR-LED

Hauptmerkmale

Max. Auflösung 2 MP (1920 x 1080)	Tag und Nacht (Auto-ICR), WDR (120 dB)
H: 64,66° (Weitwinkel) bis 2,29° (Tele)	Schwenk-/Neigefunktion: 0,1°/Sek. ~40°/Sek.
V: 38,08° (Weitwinkel) bis 1,30° (Tele)	Endlosdrehung, Voreinstellung (300 Stück)
Max. 60 fps/50 fps (60 Hz/50 Hz) bei 2 MP (H.265, H.264)	Explosionsschutzzertifikat: IECEx, ATEX, KCs, KC, CE/UKCA
H.265, H.264, MJPEG-Codec, WiseStream II	Edelstahl 316L, integrierter Wischer
IR-Beleuchtung Sichtweite 200 m	IP67, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Explosionsgeschützt
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Stromversorgung	24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C~+60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB

Hanwha Vision TNU-6324ER

Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor (optisch)	32
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0.05 Lux Farbe (1/30sec,30IRE)
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Objektiv	
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	TNU-6324ER
Serie	Wisenet T

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

