



# Hanwha Vision TNU-6324ER

Artikelnummer: 245381



Netzwerk Positioniersystem, Ex geschützt, 1920x1080, 32x Zoom, 4,44-142,6mm, IP67, IK10, Edelstahl, Wischer, 24VAC, IR-LED

## Hauptmerkmale

Max. Auflösung 2 MP (1920 x 1080)	Tag und Nacht (Auto-ICR), WDR (120 dB)
H: 64,66° (Weitwinkel) bis 2,29° (Tele)	Schwenk-/Neigefunktion: 0,1°/Sek. ~40°/Sek.
V: 38,08° (Weitwinkel) bis 1,30° (Tele)	Endlosdrehung, Voreinstellung (300 Stück)
Max. 60 fps/50 fps (60 Hz/50 Hz) bei 2 MP (H.265, H.264)	Explosionsschutzzertifikat: IECEx, ATEX, KCs, KC, CE/UKCA
H.265, H.264, MJPEG-Codec, WiseStream II	Edelstahl 316L, integrierter Wischer
IR-Beleuchtung Sichtweite 200 m	IP67, IK10

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Explosionssgeschützt
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Stromversorgung	24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB

# Hanwha Vision TNU-6324ER

## Fortsetzung Spezifikationen

<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0.05 Lux Farbe (1/30sec,30IRE)
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	1
<b>Objektiv</b>	
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (optisch)	32
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	TNU-6324ER
Serie	Wisenet T

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

