

Hikvision DS-2AE5225ITG(O-STD)

Artikelnummer: 245435



Analog Speed-Dome PTZ, 2 MP, 25x optischer Zoom, DarkFighter, IR, IP66

Hauptmerkmale

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Allgemeines | |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Leistungsaufnahme | 30 W |
| Montageart | Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 36VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C - 65 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zoomfaktor (optisch) | 25 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |

Hikvision DS-2AE5225ITG(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 57,6° - 2,5° |
| Bildwinkel vertikal | 34,4° - 1,4° |
| Brennweite | 4,8 - 120 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 327002583 |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

