AXIS Q6088-E NM

Artikelnummer: 245456
EAN: 7331021091672



1/2" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 34x, 4K UHD, ohne Midspan

Hauptmerkmale

- Hohe Auflösung mit 1/2"-Sensor
- Lightfinder 2.0 und Forensic WDR
- KI-gestützte Analyse der nächsten Generation
- Präziser Laserfokus und 34-facher optischer Zoom
- Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault
- IP66, IP67, IK10
- Midspan nicht im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	Weiß,NCS S 1002-B
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	51 W
Montageart	Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS Q6088-E NM

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50 °C bis +55 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2"
Lichtempfindlichkeit	0.07 lux bei 30 IRE F1.7
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Videoausgänge	-
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	60,8° - 2°
Bildwinkel vertikal	36,5° - 1,1°
Brennweite	6,64 - 225,5 mm
Objektiv Typ	Auto Laser Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	12
Zoomfaktor (optisch)	34
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	AV1, H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021091672
Hersteller-Nummer	03190-301
Serie	Axis Q60

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS Q6088-E NM

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230246	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC
229178	AXIS 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC
226163	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C
216645	AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER	Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche
233951	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC
212813	AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P	Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück
236730	AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH	PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports
242391	AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC	48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W
205706	AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum
205707	AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung
203847	AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66
208292	AXIS OUTDOOR RJ CABLE 15M	Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 15m, Schwarz
98445	AXIS OUTDOOR RJ CABLE 5M	Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 5m, Schwarz
216064	AXIS SAFETY WIRE 3M 5P	Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück
207850	AXIS SPR CONN PUSH PULL PLUG IDC-8 IP67	Anschlusskit: RJ45 Stecker, IP66, für Axis Outdoor PTZ Domes, Ersatzteil
219743	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
233955	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233956	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
226777	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter
233953	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233954	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS Q6088-E NM

Fortsetzung Zubehör

238445	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
218603	AXIS T90D20 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9
218604	AXIS T90D20 POE IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09
218606	AXIS T90D25 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09
218605	AXIS T90D25 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9
218607	AXIS T90D30 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9
218608	AXIS T90D30 POE IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09
218610	AXIS T90D35 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09
218609	AXIS T90D35 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9
218611	AXIS T90D40 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09
209070	AXIS T91B63 CEILING MOUNT	Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes
213550	AXIS T91G61 WALL MOUNT	Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10
97376	AXIS T94A01D PENDANT KIT	Deckenmontage Kit, für Montage auf 1,5" NPT Halterung, weiß, für AXIS Kameras
210632	AXIS T94A01L RECESSED MOUNT	Einbaugehäuse, Außen, für AXIS Q60-E Serie, Aluminium, Edelstahl, IK10
239849	AXIS TQ5001-E WALL/POLE MOUNT	Wand- und Masthalterung, für Axis PTZ-Kameras
245194	AXIS TQ5301-E CORNER MOUNT	Äußere Eckhalterung, für Axis PTZ-Kameras
243041	AXIS TQ6903-E ADAPTER Q60 SERI	Adapter Bracket, zum Kombinieren von zwei Kameras der AXIS Q60 Serie
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T
235889	AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN	Midspan, 90W, für den Außenbereich
239930	AXIS TU8003 90 W CONNY MDSPN	Connectivity Midspan mit Portcast Technologie, 90W
239860	AXIS TU8004 90 W Midspan	IEEE 802.3bt und AXIS High PoE
240885	AXIS TU8010 2-port PoE Extender	2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS Q6088-E NM

Fortsetzung Zubehör

240886	AXIS TU8011 4-port PoE Extender	4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W
239358	AXIS TU9001 CONTROL BOARD	Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss
239359	AXIS TU9002 JOYSTICK	Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss
239360	AXIS TU9003 KEYPAD	Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten