

# AXIS Q6411-LE 30 FPS

Artikelnummer: 245457  
EAN: 7331021091795



Netzwerkamera, bispektral, 384x288, 7mm thermal  
1920x1080, 31x optisch, 30fps

## Hauptmerkmale

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| KI-gestützte Wärmebild- und visuelle Kamera   | Hervorragende Bildqualität bei allen Lichtverhältnissen |
| 7 mm QVGA für zuverlässige Wärmebilderfassung | KI-gestützte Analysen der nächsten Generation           |
| Hervorragende visuelle Identifizierung        | Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault         |

## Spezifikationen

| Allgemeines                 |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vandalismusgeschützt        | Ja                                                                 |
| Beleuchtung                 | Infrarot                                                           |
| Farbe (Gehäuse)             | Weiß NCS S 1002-B                                                  |
| Farbe (Kuppel)              | klar                                                               |
| Gehäuseart                  | Außen                                                              |
| Gehäusematerial             | Aluminium, Polycarbonat                                            |
| Kameratyp                   | Bi-Spektral                                                        |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3bt                                                       |
| Stromversorgung             | PoE                                                                |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C bis +55 °C                                                  |
| Thermische Auflösung        | 384x288                                                            |

# AXIS Q6411-LE 30 FPS

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Zertifizierungen                            | IK10                                 |
| <b>Kamera</b>                               |                                      |
| Low Speed Shutter                           | Ja                                   |
| Aufnahmesensor                              | CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| System                                      | True Day&Night, Wärmebild            |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                                      |
| Bildauflösung max.                          | 1920x1080                            |
| <b>Funktionen</b>                           |                                      |
| Audiounterstützung                          | Ja                                   |
| Bewegungsmelder                             | Ja                                   |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                                      |
| Alarめingänge                                | 1                                    |
| <b>Objektiv</b>                             |                                      |
| Bildwinkel horizontal                       | 55°                                  |
| Bildwinkel vertikal                         | 41°                                  |
| Zoomfaktor (optisch)                        | 31                                   |
| <b>Video</b>                                |                                      |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                               |
| Videokompression                            | AV1, H.264, H.265, M-JPEG            |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                                      |
| EAN/GTIN                                    | 7331021091795                        |
| Hersteller-Nummer                           | 03145-001                            |
| Serie                                       | Axis Q64                             |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                                 | Produkt Beschreibung                                                                |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 230246   | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V         | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC     |
| 229178   | AXIS 30W MIDSPAN                     | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC               |
| 226163   | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN             | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C                       |
| 216645   | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER       | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche    |
| 233951   | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC              | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC                                |
| 212813   | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P          | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 228212   | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH      | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget            |
| 236730   | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports                           |

# AXIS Q6411-LE 30 FPS

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                        |                                                                                          |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC         | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W                                              |
| 205706 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR      | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum                                           |
| 205707 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung                      |
| 203847 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66        | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66                                             |
| 208292 | AXIS OUTDOOR RJ CABLE 15M              | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 15m, Schwarz                                      |
| 98445  | AXIS OUTDOOR RJ CABLE 5M               | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 5m, Schwarz                                       |
| 216064 | AXIS SAFETY WIRE 3M 5P                 | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück              |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB          | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert     |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB             | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                      |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS       | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück            |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB           | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter                         |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB           | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                    |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS     | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück          |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR    | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66       |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH         | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE                |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH         | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE          |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH         | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE          |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED                     | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9  |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED                 | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09    |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED                  | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09   |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED                      | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED                     | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9  |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED                 | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09    |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED                  | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09   |

## AXIS Q6411-LE 30 FPS

### Fortsetzung Zubehör

|        |                                       |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED                     | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9    |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED                    | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09      |
| 209070 | AXIS T91B63 CEILING MOUNT             | Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes                                       |
| 213550 | AXIS T91G61 WALL MOUNT                | Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10                            |
| 97376  | AXIS T94A01D PENDANT KIT              | Deckenmontage Kit, für Montage auf 1,5" NPT Halterung, weiß, für AXIS Kameras               |
| 236151 | AXIS TQ1808-VE SURVEILLANCE CABINET   | Outdoor-Gehäuse, für die Installation von Systemkomponenten, IP66, IK10                     |
| 239849 | AXIS TQ5001-E WALL/POLE MOUNT         | Wand- und Masthalterung, für Axis PTZ-Kameras                                               |
| 245194 | AXIS TQ5301-E CORNER MOUNT            | Äußere Eckhalterung, für Axis PTZ-Kameras                                                   |
| 233177 | AXIS TQ6902-E WEATHER SHIELD          | Wetterschutz, für Axis Q6315-LE und Q6318-LE                                                |
| 243042 | AXIS TQ6904-E ADAPTER Q61 SERI        | Adapter Bracket, zum Kombinieren von zwei Kameras der AXIS Q61 Serie                        |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T      |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN            | Midspan, 90W, für den Außenbereich                                                          |
| 239930 | AXIS TU8003 90 W CONNY MDSPN          | Connectivity Midspan mit Portcast Technologie, 90W                                          |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan              | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE                                                              |
| 245751 | AXIS TU8006 60 W MIDSPAN              | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240VAC, IEEE802.3bt Type 3 Class 6 |
| 246209 | AXIS TU8007-R 90 W IND. MIDSPAN       | PoE Extender, 1 Port, 90 Watt, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC, DIN-Rail oder Wandmontage    |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender       | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W                    |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender       | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W                                       |
| 239358 | AXIS TU9001 CONTROL BOARD             | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss                       |
| 239359 | AXIS TU9002 JOYSTICK                  | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss                                        |
| 239360 | AXIS TU9003 KEYPAD                    | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss                                    |

## AXIS Q6411-LE 30 FPS

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

