

Hikvision DS-3D504TP-A(O-STD)

Artikelnummer: 245538



Gigabit-PoE-Glasfaser-Transceiver, 20 km Reichweite, 4x RJ45 PoE, 1x 1000 Mbps SC Glasfaser Port

Hauptmerkmale

- 4 x 10/100/1000 Mbit/s PoE-Port und 1 x 1000 Mbit/s SC-Glasfaser-Port
- Plug-and-Play und schnelle Weiterleitung für eine schnelle, verlustfreie Datenübertragung
- 6-kV-Blitzschutzdesign mit hoher Zuverlässigkeit
- Standardtemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C
- Wellenlänge: 1310nm Tx / 1550nm Rx
- Wahlweise Datenübertragungsdistanz bis zu 20 km
- Solides und hochfestes Metallgehäuse in Industriequalität mit g

Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl PoE Ports	4
Bauart	Desktop
Gerätetyp	Medienkonverter
Leistungsaufnahme	60 W
Reichweite	20 km
Stromversorgung	54VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	0 °C - 40 °C
Wellenlänge	1310nm Tx / 1550nm Rx
Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Single Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Glasfaser Steckverbinder	SC
Ports	4x 10/100/1000Base-TX

Hikvision DS-3D504TP-A(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	338200075

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

