

# Hanwha Vision PNO-A9092R

Artikelnummer: 245567



Netzwerk Bullet Kamera, AI-Analyse, 3840x2160, 3x MVF, H.265, IR, IP66/67, IK10, 12V, PoE+

## Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8 MP (1/1,2-Zoll-Sensor)

15–50 mm (3,33-fach) motorisiertes Varioobjektiv

WiselR-Reichweite bis zu 120 m (393,7 ft)

Farbe: 0,015 Lux (F1,5, 1/30 Sek., 30 IRE)

Schwarzweiß: 0,0015 Lux (F1,5, 1/30 Sek., 30 IRE)

Analytische Ereignisse basierend auf KI-Engine:

Objekterkennung (Person/Gesicht/Fahrzeug/Kennzeichen)

Unterstützt BestShot und alle Attribute

Unterstützt dynamische Privatsphärenmaskierung

KI-basierte Bildverbesserung

extremeWDR, WiseNR (basierend auf KI-Engine)

2 SD slots edge storage

## Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	19 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67

# Hanwha Vision PNO-A9092R

## Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB, WDR
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,2"
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei Farbe (1/30sec,30IRE)
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Ja
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	2
<b>Objektiv</b>	
Brennweite	15 - 50 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	3
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	PNO-A9092R
Serie	P-Serie, Wisenet 9

# Hanwha Vision PNO-A9092R

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

