

Hikvision DS-2CD1323G2-LIU(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245951



Netzwerk Turret Kamera, 2MP, 2,8mm, Mic, IR, Weißlicht, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 2 MP

Unterstützt die Erkennung von Personen und Fahrzeugen

Smart Hybrid Light

Integriertes Mikrofon für Audioüberwachung in Echtzeit

Wasser- und staubgeschützt (IP67)

Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie

Unterstützt integrierten Speicher mit bis zu 512 GB (SD-Karten)

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------|---|
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | G.711 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Kunststoff, Metall |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 6,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |

Hikvision DS-2CD1323G2-LIU(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | DWDR |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 103° |
| Bildwinkel vertikal | 56° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 311321902 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------------------|---|
| 222292 | Hikvision DS-1272ZJ-110-TRS | Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes |
| 222300 | Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Hikvision DS-2CD1323G2-LIU(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------|---|
| 222283 | Hikvision DS-1280ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, weiß, |
| 229353 | Hikvision DS-1280ZJ-TR13 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| 222386 | Hikvision DS-1281ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, geneigt, weiß, 137x55mm, für Hikvision Domes |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

